



图纸编码
物料代码
版本 Rev
A2.0
变更内容
Revision Record
初次发放
签字 The signature
日期 Date

适配电机:	$\phi 5-10/\phi 22-2/F31-M3$	
减速比:	$i=():1$	回程间隙: $\leq 15 \text{ arcmin}$
额定输出扭矩:	T Nm	满载效率: 96%
故障停止扭矩:	2T Nm	噪音值: $\leq 55 \text{ dB}$
额定输入速度:	3000 min^{-1}	重量: 0.25 Kg
最大输入速度:	6000 min^{-1}	防护等级: IP54
安装方式:	任意	润滑方式: 长效润滑
平均寿命:	20000h	工作温度: $-10^{\circ} \sim +90^{\circ}$
输出轴键标准:	圆头普通平键 (A型) GB1096-79	
以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。		

客户签字确认					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校核			工艺		
审核			批准		
阶段标记	S			共1张	第1张

客户选项请打 (√)	规格型号	传动比	额定输出扭矩TN (Nm)
次选	PE42-03	3:1	8
	PE42-04	4:1	9
	PE42-05	5:1	9
	PE42-07	7:1	5
	PE42-010	10:1	5

视图方式:

比例 1:1

PE42-L1选型图
精密行星减速机

汉德保电机

深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM