



图纸编号
物料代号

版本 Rev	减速比: $i=():1$	满载效率: $\geq 92\%$
A1.0	额定输出扭矩: T Nm	工作温度: $-20^{\circ} \sim +80^{\circ}$
变更内容	额定输入速度: 3000min ⁻¹	润滑方式: 长效润滑
Revision Record	最大输入速度: 8000min ⁻¹	防护等级: IP54
初次发放	安装方式: 任意	法兰精度: DIN 42955-R
签字The signature	平均寿命: 20000h	回程间隙: ≤ 15 arcmin
	噪音值: ≤ 65 dB	
日期 Date	输出轴键标准: 圆头普通平键 (A型) GB1096-79	
	以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。	

客户选项 请打 (✓)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN(Nm)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN(Nm)
	PE60-012	12:1	28	PE60-030	30:1	25
	PE60-015	15:1	28	PE60-035	35:1	35
	PE60-016	16:1	35	PE60-040	40:1	35
	PE60-020	20:1	35	PE60-050	50:1	37
	PE60-025	25:1	37	PE60-070	70:1	30
	PE60-028	28:1	35	PE60-0100	100:1	16

客户确认签字

标记	处数	更改文件号	签名	年月日	视图方式:	PE60-L2 精密行星减速机
设计		标准化			比例	
校核		工艺				
审核		批准				
图样标记	H				共 1 张 第 1 张	汉德保电机 深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM