



图纸编号
物料代号

版本 Rev	减速比: $i=():1$	满载效率: $\geq 92\%$
A1.0	额定输出扭矩: T Nm	工作温度: $-20^{\circ} \sim +80^{\circ}$
变更内容	额定输入速度: 3000min-1	润滑方式: 长效润滑
Revision Record	最大输入速度: 8000min-1	防护等级: IP54
初次发放	安装方式: 任意	法兰精度: DIN 42955-R
签字The signature	平均寿命: 20000h	回程间隙: ≤ 15 arcmin
	噪音值: ≤ 65 dB	
日期 Date	输出轴键标准: 圆头普通平键 (A型) GB1096-79	
	以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。	

客户选项 请打 (✓)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN(Nm)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN(Nm)
	PE80-012	12:1	68	PE80-030	30:1	55
	PE80-015	15:1	72	PE80-035	35:1	98
	PE80-016	16:1	93	PE80-040	40:1	93
	PE80-020	20:1	93	PE80-050	50:1	98
	PE80-025	25:1	95	PE80-070	70:1	60
	PE80-028	28:1	88			

客户确认签字				视图方式:		PE80-L2 精密行星减速机
标记	处数	更改文件号	签名	年月日	比例	
设计		标准化				
校核		工艺				
审核		批准				
图样标记	H		共 1 张	第 1 张		

