



图纸编号

物料代号

版本 Rev

减速比: $i=():1$ 满载效率: $\geq 96\%$

A1.0

额定输出扭矩: T Nm 工作温度: $-20^{\circ} \sim +80^{\circ}$

变更内容

额定输入速度: 3500min-1 润滑方式: 长效润滑

Revision Record

最大输入速度: 6000min-1 防护等级: IP65

初次发放

安装方式: 任意 法兰精度: DIN 42955-R

签字 The signature

平均寿命: 20000h 回程间隙: ≤ 16 arcmin

噪音值: ≤ 60 dB

日期 Date

输出轴键标准: 圆头普通平键 (A型) GB1096-79

以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。

客户选项 请打 (✓)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN(Nm)
	PE90-03	3:1	96
	PE90-04	4:1	122
	PE90-05	5:1	122
	PE90-07	7:1	95
	PE90-010	10:1	56

客户确认签字

标记	处数	更改文件号	签名	年月日
设计		标准化		
校核		工艺		
审核		批准		
图样标记	H		共 1 张	第 1 张

视图方式:



比例

PE90-L1
精密行星减速机



汉德保电机

深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM