



图纸编号

物料代号

版本 Rev	适配电机: $\varnothing 5 \times 10 / \varnothing 22 \times 2 / 4 - M2.5 - F23$	
A1.0	减速比: $i = () : 1$	满载效率: $\geq 96\%$
变更内容	额定输出扭矩: () Nm	工作温度: $-15^\circ \sim +90^\circ$
Revision Record	额定输入速度: 3000min-1	润滑方式: 长效润滑
初次发放	最大输入速度: 6000min-1	防护等级: IP54
签字 The signature	安装方式: 任意	法兰精度: DIN 42955-R
	平均寿命: 20000h	回程间隙: $\leq 12 \text{ arcmin}$
日期 Date	噪音值: $\leq 60\text{dB}$	转动惯量: () Kg. cm ²
	输出轴键标准: 圆头普通平键 (A型) GB1096-79	
	以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。	

客户选项 请打 (✓)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN(Nm)	转动惯量
	PH28-04	4:1	9	0.018
	PH28-05	5:1	8.5	0.014
	PH28-07	7:1	5	0.012
	PH28-010	10:1	3	0.010

客户确认签字					视图方式:		PH28-L1 精密行星减速机
标记	处数	更改文件号	签名	年月日		比例	
设计		标准化					
校核		工艺					
审核		批准					
图样标记	H			共 1 张	第 1 张	汉德保电机 深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM	