



图纸编号

物料代号

适配电机:	φ5*16/φ20*2/4-M3-φ28	
版本 Rev	减速比: i=():1	满载效率: ≥94%
A1.0	额定输出扭矩: () Nm	工作温度: -15° ~ +90°
变更内容	额定输入速度: 3000min ⁻¹	润滑方式: 长效润滑
Revision Record	最大输入速度: 6000min ⁻¹	防护等级: IP54
初次发放	安装方式: 任意	法兰精度: DIN 42955-R
签字The signature	平均寿命: 20000h	回程间隙: ≤15 arcmin
	噪音值: ≤60dB	转动惯量: () Kg. cm ²
日期 Date	输出轴键标准: 圆头普通平键 (A型) GB1096-79	
	以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。	

客户选项 请打 (√)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN (Nm)	转动惯量
	PH28-016	16:1	9	0.018
	PH28-020	20:1	9	0.014
	PH28-025	25:1	8.5	0.014
	PH28-028	28:1	9	0.012
	PH28-035	35:1	8.5	0.012
	PH28-040	40:1	9	0.010
	PH28-050	50:1	8.5	0.010
	PH28-070	70:1	5	0.010

客户确认签字					视图方式:		PH28-L2 精密行星减速机
标记	处数	更改文件号	签名	年月日			
设计		标准化			比例		
校核		工艺					
审核		批准					
图样标记	H				共 1 张	第 1 张	 深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM