



图纸编号

物料代号

适配电机:	φ5*25/φ22*1.5/4-M3-F31	
版本 Rev	减速比: i=():1	满载效率: 97%
A1.0	额定输出扭矩: () Nm	工作温度: -15° ~ +90°
变更内容	额定输入速度: 3000min-1	润滑方式: 长效润滑
Revision Record	最大输入速度: 6000min-1	防护等级: IP65
初次发放	安装方式: 任意	法兰精度: DIN 42955-R
签字The signature	平均寿命: 20000h	回程间隙: ≤3 arcmin
	噪音值: ≤58dB	
日期 Date	输出轴键标准: 圆头普通平键 (A型) GB1096-79	
	以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。	

客户选项请打 (√)	规格型号	传动比	额定输出扭矩TN(Nm)
次选	PH42-03	3:1	19
	PH42-04	4:1	20
	PH42-05	5:1	20
	PH42-07	7:1	19
	PH42-010	10:1	14

客户确认签字						视图方式:		PH42-L1MD 精密行星减速机
标记	处数	更改文件号	签名	年月日	比例			
设计			标准化					
校核			工艺					
审核			批准					
图样标记	H			共 1 张	第 1 张			



深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM