



客户选项 请打 (✓)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN (Nm)
	PZF90-016MA	16:1	90
	PZF90-020MA	20:1	90
	PZF90-025MA	25:1	100
	PZF90-028MA	28:1	90
	PZF90-035MA	35:1	100
	PZF90-040MA	40:1	90
	PZF90-050MA	50:1	100
	PZF90-070MA	70:1	70

图纸编码

物料代码

适配电机:	$\phi 19-40/\phi 70-3/\phi 90-M6$	
版本 Rev	减速比: $i=( ):1$	回程间隙: $\leq 15 \text{ arcmin}$
AI	额定输出扭矩: T Nm	满载效率: 94%
变更内容	故障停止扭矩: 2T Nm	噪音值: $\leq 60 \text{ dB}$
Revision Record	额定输入速度: $3000 \text{ min}^{-1}$	重量: 0.00 Kg
	最大输入速度: $6000 \text{ min}^{-1}$	防护等级: IP54
签字 The signature	安装方式: 任意	润滑方式: 长效润滑
	平均寿命: 20000h	工作温度: $-10^{\circ} \sim +90^{\circ}$
日期 Date	输出轴键标准: 圆头普通平键 (A型) GB1096-79	
	以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。	

客户签字确认					视图方式:	PZF90-L2MA 选型图纸 精密行星减速机	
标记	处数	分区	更改文件号	签名 年月日	$\oplus$	$\ominus$	比例 1:1
设计			标准化				
校核			工艺				
审核			批准				
阶段标记	S			共1张 第1张			

深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM

HDB MOTOR 汉德保电机