



图纸编码

物料代码

版本 Rev	适配电机: $\phi 5-10/\phi 22-2/F31-M3$	
A2.0	减速比: $i=():1$	回程间隙: $\leq 20\text{arcmin}$
变更内容	额定输出扭矩: T Nm	满载效率: 94%
Revision Record	故障停止扭矩: 2T Nm	噪音值: $\leq 55\text{dB}$
版本更新	额定输入速度: 3000min ⁻¹	重量: 0.35 Kg
签字 The signature	最大输入速度: 6000min ⁻¹	防护等级: IP54
日期 Date	安装方式: 任意	润滑方式: 长效润滑
	平均寿命: 20000h	工作温度: $-10^{\circ} \sim +90^{\circ}$
	输出轴键标准: 圆头普通平键 (A型) GB1096-79	
	以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。	

客户签字确认					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校核			工艺		
审核			批准		
阶段标记	S		共1张	第1张	

客户选项 请打 (✓)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN(Nm)
	PF42-016GN	16:1	12
	PF42-020GN	20:1	12
	PF42-025GN	25:1	10
	PF42-028GN	28:1	10
	PF42-035GN	35:1	10
	PF42-040GN	40:1	10
	PF42-050GN	50:1	10
	PF42-070GN	70:1	10

视图方式: PF42-L2GN选型图
精密行星减速机
比例 1:1

汉德保电机
深圳市德智高新有限公司 www.HDBMOTOR.COM