



图纸编码	
物料代码	
版本 Rev	适配电机: $\phi 19-40/\phi 70-3/\phi 90-M6.5$
AI	减速比: $i=():1$ 回程间隙: $\leq 10 \text{ arcmin}$
变更内容	额定输出扭矩: T Nm 满载效率: 96%
Revision Record	故障停止扭矩: 2T Nm 噪音值: $\leq 60 \text{ dB}$
签字 The signature	额定输入速度: 3000 min^{-1} 重量: 0.00 Kg
日期 Date	最大输入速度: 6000 min^{-1} 防护等级: IP54
	安装方式: 任意 润滑方式: 长效润滑
	平均寿命: 20000h 工作温度: $-10^{\circ} \sim +90^{\circ}$
	输出轴键标准: 圆头普通平键 (A型) GB1096-79
	以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。

客户选项 请打 (✓)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN (Nm)
	PF90-04MA	4:1	80
	PF90-05MA	5:1	90
	PF90-07MA	7:1	60
	PF90-010MA	10:1	39

客户签字确认					视图方式:	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	
设计			标准化			比例 1:1
校核			工艺			PF90-L1MA选型图纸 精密行星减速机
审核			批准			
阶段标记	S			共1张	第1张	

PF90-L1MA选型图纸
精密行星减速机

HDB 汉德保电机

深圳市德智高新有限公司 www.HDBMOTOR.COM