



图纸编号

物料代号

版本 Rev	减速比: $i=( ):1$	满载效率: 96%
A1.0	额定输出扭矩: ( ) Nm	工作温度: $-20^{\circ} \sim +80^{\circ}$
变更内容	额定输入速度: 3000min-1	润滑方式: 长效润滑
Revision Record	最大输入速度: 4500min-1	防护等级: IP65
初次发放	安装方式: 任意	法兰精度: DIN 42955-R
签字 The signature	平均寿命: 20000h	回程间隙: $\leq 12$ arcmin
	噪音值: $\leq 58$ dB	
日期 Date	输出轴键标准: 圆头普通平键 (A型) GB1096-79	
	以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。	

客户选项请打 (√)	规格型号	传动比	额定输出扭矩TN(Nm)
次选	PF120-03	3:1	155
	PF120-04	4:1	216
	PF120-05	5:1	223
	PF120-07	7:1	164
	PF120-010	10:1	90

客户确认签字					视图方式:		 PF120-L1MC 精密行星减速机
标记	处数	更改文件号	签名	年月日	比例		
设计			标准化				
校核			工艺				
审核			批准				
图样标记	H			共 1 张	第 1 张		

**汉德保电机**  
 深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM