



图纸编号  
MR60-0059  
物料代号

MR.223-5700-057A-01	适配电机: $\phi 8-14/\phi 38.1-2/F47.14-M4$	
版本 Rev	减速比:	满载效率: 94%
A1.0	额定输出扭矩: 2 NM	工作温度: $-10^{\circ} \sim +90^{\circ}$
变更内容	额定输入速度: 3000min <sup>-1</sup>	润滑方式: 长效润滑
Revision Record	最大输入速度: 4500min <sup>-1</sup>	防护等级: IP54
初次发放	安装方式: 任意	法兰精度: DIN 42955-R
签字 The signature	平均寿命: 20000h	回程间隙: $\leq 7$ arcmin
	噪音值: $\leq 65$ dB	
日期 Date	输出轴键标准: 圆头普通平键 (A型) GB1096-79	
2022.02.26	以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。	

速比	额定扭矩 (NM)	速比	额定扭矩 (NM)
12k	35	30k	35
15k	40	35k	40
16k	40	40k	40
20k	40	50k	40
25k	45	70k	40
28k	40	100k	35

客户确认签字								
标记	处数	更改文件号	签名	年	月	日		
设计		标准化						
校核		工艺						
审核		批准						
图样标记	H			共 1 张	第 1 张			

视图方式:

比例:

**PWE60L2**  
精密行星减速机

**德信电机**

深圳市德信高新材料有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM