



图纸编号

物料代号

版本 Rev	减速比: $i = ( ) : 1$	满载效率: 94%
A1.0	额定输出扭矩: ( ) Nm	工作温度: $-10^{\circ} \sim +90^{\circ}$
变更内容	额定输入速度: 3000min <sup>-1</sup>	润滑方式: 长效润滑
Revision Record	最大输入速度: 4500min <sup>-1</sup>	防护等级: IP54
初次发放	安装方式: 任意	法兰精度: DIN 42955-R
签字 The signature	平均寿命: 20000h	回程间隙: $\leq 7$ arcmin
	噪音值: $\leq 65$ dB	
日期 Date	输出轴键标准: 圆头普通平键 (A型) GB1096-79	
	以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。	

客户选项 请打 (✓)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN(Nm)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN(Nm)
	PZWE60-012	12:1	35	PZWE60-030	30:1	35
	PZWE60-015	15:1	40	PZWE60-035	35:1	40
	PZWE60-016	16:1	40	PZWE60-040	40:1	40
	PZWE60-020	20:1	40	PZWE60-050	50:1	40
	PZWE60-025	25:1	45	PZWE60-070	70:1	40
	PZWE60-028	28:1	40	PZWE60-100	100:1	35

客户确认签字

标记	处数	更改文件号	签名	年 月 日
设计		标准化		
校核		工艺		
审核		批准		
图样标记	H		共 1 张	第 1 张

视图方式:

比例:

**PZWE60-L2**  
精密行星减速机

**汉德保电机**  
深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM