




图纸编号

物料代号

版本 Rev	减速比: $i=() : 1$	满载效率: 97%
A1.0	额定输出扭矩: $() \text{ Nm}$	工作温度: $-10^{\circ} \sim +90^{\circ}$
变更内容	额定输入速度: 3000min-1	润滑方式: 长效润滑
Revision Record	最大输入速度: 4500min-1	防护等级: IP54
初次发放	安装方式: 任意	法兰精度: DIN 42955-R
签字The signature	平均寿命: 20000h	回程间隙: $\leq 5 \text{ arcmin}$
	噪音值: $\leq 65\text{dB}$	
日期 Date	输出轴键标准: 圆头普通平键 (A型) GB1096-79	
	以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。	

客户选项 请打 (√)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN (Nm)
	PZH60-04MA	4:1	52
	PZH60-05MA	5:1	57
	PZH60-07MA	7:1	47
	PZH60-010MA	10:1	38

客户确认签字								视图方式:		PZH60-L1MA 精密行星减速机	
			标记	处数	更改文件号		签名	年	月		
			设计				标准化				比例
			校核				工艺				 汉德保电机
			审核				批准				
			图样标记	H			共 1 张		第 1 张		
深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM											