



图纸编号  
物料代号

版本 Rev	减速比: $i = ( ) : 1$	满载效率: 94%
A1.0	额定输出扭矩: ( ) Nm	工作温度: $-10^{\circ} \sim +90^{\circ}$
变更内容	额定输入速度: 3000min <sup>-1</sup>	润滑方式: 长效润滑
Revision Record	最大输入速度: 50000min <sup>-1</sup>	防护等级: IP54
初次发放	安装方式: 任意	法兰精度: DIN 42955-R
签字 The signature	平均寿命: 20000h	回程间隙: $\leq 7$ arcmin
	噪音值: $\leq 68$ dB	
日期 Date	输出轴键标准: 圆头普通平键 (A型) GB1096-79	
	以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。	

客户选项 请打 (√)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN (NM)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN (NM)
	PZH90-012MA	12:1	130	PZH90-030MA	30:1	130
	PZH90-015MA	15:1	135	PZH90-035MA	35:1	140
	PZH90-016MA	16:1	140	PZH90-040MA	40:1	130
	PZH90-020MA	20:1	140	PZH90-050MA	50:1	150
	PZH90-025MA	25:1	150	PZH90-070MB	70:1	135
	PZH90-028MA	28:1	140	PZH90-0100MB	100:1	98

客户确认签字

标记	处数	更改文件号	签名	年月日
设计		标准化		
校核		工艺		
审核		批准		
图样标记	H		共 1 张	第 1 张

视图方式:

比例:

**PZH90-L2MA**  
精密行星减速机

**汉德保电机**  
深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM