



客户选项 请打(√)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN(NM)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN(NM)
	PZH120-012MA	12:1	208	PZH120-030MA	30:1	225
	PZH120-015MA	15:1	250	PZH120-035MA	35:1	295
	PZH120-016MA	16:1	290	PZH120-040MA	40:1	285
	PZH120-020MA	20:1	290	PZH120-050MA	50:1	310
	PZH120-025MA	25:1	310	PZH120-070MA	70:1	285
	PZH120-028MA	28:1	290	PZH120-0100MA	100:1	90

图纸编号

物料代号

版本 Rev	减速比: $i=():1$	满载效率: 94%
A1.0	额定输出扭矩: $() Nm$	工作温度: $-10^{\circ} \sim +90^{\circ}$
变更内容	额定输入速度: 3000min-1	润滑方式: 长效润滑
Revision Record	最大输入速度: 4500min-1	防护等级: IP65
初次发放	安装方式: 任意	法兰精度: DIN 42955-R
签字The signature	平均寿命: 20000h	回程间隙: $\leq 7 arcmin$
	噪音值: $\leq 70dB$	
日期 Date	输出轴键标准: 圆头普通平键 (A型) GB1096-79	
	以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。	

客户确认签字					视图方式:		 PZH120-L2MA 精密行星减速机
标记	处数	更改文件号	签名	年月日	比例		
设计		标准化					
校核		工艺					
审核		批准					
图样标记	H			共 1 张	第 1 张		

汉德保电机
 深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM