



图纸编号

物料代号

版本 Rev

减速比:  $i = ( ) : 1$       满载效率: 97%

A1.0

额定输出扭矩: ( ) Nm      工作温度:  $-10^{\circ} \sim +90^{\circ}$

变更内容

额定输入速度: 3000min-1      润滑方式: 长效润滑

Revision Record

最大输入速度: 4500min-1      防护等级: IP65

初次发放

安装方式: 任意      法兰精度: DIN 42955-R

签字 The signature

平均寿命: 20000h      回程间隙:  $\leq 5 \text{ arcmin}$

日期 Date

输出轴键标准: 圆头普通平键 (A型) GB1096-79

以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。

客户选项 请打 (√)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN (Nm)
	PZH120-03MA	3:1	208
	PZH120-04MA	4:1	290
	PZH120-05MA	5:1	310
	PZH120-07MA	7:1	285
	PZH120-010MA	10:1	225

客户确认签字

标记	处数	更改文件号	签名	年月日
设计		标准化		
校核		工艺		
审核		批准		
图样标记	H		共 1 张	第 1 张

视图方式:  
  
比例

PZH120-L1MA  
精密行星减速机

汉德保电机  
 深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM